



# SAFETY TAILGATE MEETING

Generated by Safety Compliance App [www.safetycompliance.com](http://www.safetycompliance.com) | [www.safetycomplianceapp.com](http://www.safetycomplianceapp.com)

Company	Silverwood Landscape Construction Inc.	Project	Olive & Oleander Tot Lot		
Date	November 21, 2024	Time	6:00 AM	Conductor	MelitonVazquez.SWL@icloud

## ASEGURAMIENTO DE LA CARGA

### INTRODUCCIÓN

A la hora de transportar materiales utilizando las maquinas, cargas sin protección pueden causar graves lesiones o incluso la muerte. La lista a continuación no es exhaustiva, sin embargo ayuda recordarnos cómo transportar las cargas con seguridad.

**En nuestra reunión, vamos a dialogar sobre cómo asegurar las cargas sobre :**

**(1) VEHÍCULOS INDUSTRIALES MOTORIZADOS**

**(2) CAMIONES DE TRABAJO**

**(3) OTRAS CARGAS**

### VEHÍCULOS INDUSTRIALES MOTORIZADOS

- Proteger todas las cargas para asegurar por completo que no van a desplazarse o caer.
- Prestar mayor atención a las cargas que usted nunca ha transportado anteriormente. Conocer el peso de la carga y la capacidad del elevador.
- Incluso con las cargas aseguradas, parar repentinamente o virar bruscamente pueden causar caídas. Ralentizar la marcha y tomar las precauciones a la hora de virar es un elemento clave para mantener las cargas protegidas.
- Solo utilizar las correas, cadenas y otros materiales de aparejo. Inspeccionar para asegurar uso y protección fiable.



## CAMIONES DE TRABAJO

- Asegurar que todos los equipos y materiales en la plataforma del camión son amarrados y asegurados. **INCLUSO LAS ESCALERAS.**
- Elementos sueltos como tabillas y cascos protectores pueden desplazarse dentro de una cabina. Instintivamente, podemos intentar alcanzarlos. Es una distracción que puede provocar un accidente.
- Colocar y asegurar los elementos donde no pueden desplazarse.
- Los conductores y los pasajeros también son "cargas". Protegerse siempre abrochando el cinturón de seguridad.

## OTRAS CARGAS

- Asegurar todas las cargas colocadas sobre la plataforma del camión o tráiler son protegidas.
- Asegurar que todas las cargas son amarradas para "prevenir" y "restringir" el movimiento.
- Utilizar barandilla de protección por si los amarres se cortan o se rompen mientras manejando las cargas.
- Nota : Seguir la guía de Administración Federal de Seguridad de Vehículos de Autotransporte ( FMSCA ) sobre aseguramiento de carga ( haga clic aquí para abrir el enlace ).

### Diálogo en Grupo :

- ¿ Qué cargas transportamos ?
- ¿ Qué hace usted para asegurar protegidas? que las cargas son

Conversación sobre determinadas cargas que usted lleva y cómo asegurarlas.

**Attendees Names**

**Attendees Signatures**

Meliton Vazquez 10193

Handwritten signature of Meliton Vazquez, consisting of the letters 'MV' in a stylized, cursive font.

Santiago Vela Bryon 10196

Handwritten signature of Santiago Vela Bryon, consisting of the letters 'SV' in a stylized, cursive font.

Francisco Sanchez 10171

Handwritten signature of Francisco Sanchez, consisting of the letters 'FS' in a stylized, cursive font.

**CONDUCTOR SIGNATURE**

A large, clear handwritten signature of Meliton Vazquez, consisting of the letters 'MV' in a bold, cursive font.

Copyright ©2018 Safety Compliance Company. All rights reserved. This document is intended as a safety tailgate meeting and does not contain all OSHA regulations. Please refer to OSHA and other state and federal agencies for further and current regulations. Not to be duplicated or distributed for use without the express written consent of Safety Compliance Company